


Číslo položky: 03 995 03 99

nezámrzný ventil POLAR II

Kompletní armatura k dodatečné montáži. Protimrazové ventilové sedlo 200 mm z přední hrany fasády. Automatické nucené přivzdušnění vnitřního potrubí při každém procesu uzavření.



obsah balení

- nezámrzná armatura venkovní
 - Průchodka zdí s integrovaným ventilovým sedlem
 - Tělo armatury s horní částí nástrčkového klíče a ovládací rukojetí COMFORT
 - Zpětná klapka RV
 - Dlouhé vřeteno ventilu
- Hadicové šroubení
- izolační hadice
- Montážní zátka
- Zakracovací měrky
- Nástěnná rozeta se zajištěním proti otočení, s vnitřním závitem pro vnější stěnu
- Upevňovací materiál

technické údaje

- Max. provozní teplota: 25 °C
- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: matný chrom
- průměr vrtání: 38 mm
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: Hadicové šroubení Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 vnější závit)
- Jisticí zařízení podle EN 1717: EB
- Zertifikate: P-IX 19319/II
- třída hluku: II

údaje o dodání

- hmotnost: 1,41 kg/kus
- jednotka balení: 8

doporučené příslušenství

K ochraně před neoprávněným odběrem vody

COMFORT-rukojeť SECUR

obj. č.: 48 110 06 99